



STB910

406MHz衛星

緊急無線電示位標



主要特點

- ◎ 快速有效的全球遇險報警
- ◎ 簡便的安裝和操作，全密封防水，輕便小巧
- ◎ 水下2-4M自動釋放報警，聲光操作提示，簡便智能的自檢功能
- ◎ 多重防誤報警的保護系統
- ◎ 通過簡單操作可以進行手動發射求救信號
- ◎ 內置GPS接收裝置，可提高報警位置精度
- ◎ 五年的電池壽命，可連續工作48小時以上



STB910

規格

操作溫度	: -20°C-+55°C
儲藏溫度	: -30°C-+70°C
運行時間	: > 48h
電池	: Li/SOCI2,有效期5年
頻閃燈	: 24次/min(亮度>0.75cd)
外壳材料	: ABS塑料
發射頻率	: 406.040MHz ± 1kHz
輸出功率	: 5W(37dBm) ± 2dB
傳輸時間	: 長消息:520ms ± 1% 短消息:440ms ± 1%
重覆周期	: 47.5s-52.5s
發射頻率	: 121.5MHz ± 3kHz
輸出功率	: 17dBm ± 3dB
調制方式	: AM (3K20A3X)
調制占空比	: 33%-55%
發射占空比	: 98%(連續發射)
接收機類型	: 50通道,L1頻點,C/A碼
接收靈敏度	: -162dBm(跟蹤) -148dBm(冷啟動)
定位精度	: ≤ 15m
定位捕獲時間	: ≤ 32s(冷啟動) 5s(輔助啟動),1s(重捕獲)
釋放深度	: 2-4m
工作溫度	: -30°C-+65°C
存儲有效期	: 自生產日期後3年
使用有效期	: 2年

代理商資訊

宏海國際企業有限公司

地址：高雄市苓雅區海邊路29號19樓之1

電話：07-2695523 傳真：07-2695592

網址：<http://www.etrust-marine.com>

Email：james.etrust@msa.hinet.net

Shishi Feitong Communication Equipment Co., Ltd.