



FT-602

AIS接收基站



主要特點

- ◎ 能夠接收到AIS設備包括、AIS-SART、AIS示位標發出的救助信息
- ◎ 具有干接點輸出傳輸告警、備故障告警、電源動力告警天饋駐波告警四類告警的功能
- ◎ 透明化數據轉發，支持船舶航次、航程、船員身份刷卡等數據上傳接收
- ◎ 能夠兼容A類AIS和B類AIS系統網絡進行操作使用
- ◎ 能夠連續自主的接收周圍AIS船舶的動靜態信息
- ◎ 支持多種的IP鏈路接入方式
- ◎ 接收到的AIS數據信息能通過網絡傳輸到指定的服務器上
- ◎ 具有自我故障監測、報告、防護、離等功能



FT-602

規格

頻率範圍	: 156.025MHz-162.025MHz
默認頻道(2個)	: AIS1:161.975MHz AIS2:162.025MHz
頻率間隔	: 25kHz
制式方式	: GMSK (16KOJ3E)
供電	: AC220V(±15%)
工作溫度	: -20°C~+55°C
饋線型號	: SYV50-12
饋線長度	: 50M
天線阻抗	: 50Ω
接收靈敏度	: -107dBm, PER<20%
在高輸入電平的誤差	: -77dBm, PER<2%; -7dBm, PER<10%
同信道抑制	: >12dB ,PER<20%
鄰道抗擾	: >70dB ,PER<20%
寄生響應抑制	: ≥68dB
互調抗擾性	: >70dB ,PER<20%
互調響應抑制	: >65dB ,PER<20%
阻塞	: >84dB ,PER<20%
雜散發射	: 9KHz~1GHz:<-57dBm, 1GHz~4GHz:<-47dBm

代理商資訊

宏海國際企業有限公司

地址：高雄市苓雅區海邊路29號19樓之1

電話：07-2695523 傳真：07-2695592

網址：<http://www.etrust-marine.com>

Email：james.etrust@msa.hinet.net