



FT-7500

船載中高頻(MF/HF)

DSC無線電裝置



主要特點

- ◎ 大屏幕、單鍵單用,顯示直觀,操作簡便
- ◎ 內置25個國內岸台頻道,可自由切換用戶頻道、ITU國際頻道和漁業岸台模式
- ◎ 日常語音通話,兼容其他普通短波電台,提供SSB/AM/CW/FSK/AFSK操作模式
- ◎ 支持選呼、群呼、海呼、全呼等數字選擇性呼叫
- ◎ 遇險報警收發,接收遇險電文自動打印
- ◎ 點名、手動、定時、船位報告,內置GPS模塊
- ◎ 快速自動、手動進行天線調諧
- ◎ 音頻識別靜噪控制



FT-7500

規格

工作頻率	: Tx: 1.6-27.5MHz, Rx: 0.5-29.9999MHz
遇險頻率	: 2182kHz,4125kHz,6215kHz, 8291kHz,12290kHz,16420kHz
頻率容差	: $\leq \pm 10\text{Hz}$
發射種類	: J3E, H3E, F1B
工作電壓	: DC12V
工作溫度	: $-15^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
天線阻抗	: 50Ω
發射功率	: $\leq 150\text{W}$
載波抑制	: J3E $\geq 40\text{dB}$, H3E $\geq 36\text{dB}$
麥克風靈敏度	: $-9\text{dB} \sim 3\text{dB}$
剩余頻偏	: $\leq -40\text{dB}$
寄生輻射	: $\leq 0.25\mu\text{W}$
靈敏度	: $\leq 2\mu\text{V}$ (SINAD=20dB時)
音頻輸出電頻	: 擴音器 $\geq 2\text{W}$
雜散響應抑制比	: $\geq 60\text{dB}$
音頻互調	: $\leq -25\text{dB}$
傳導雜散發射	: 9kHz~2GHz: $\leq 2\text{nW}$, 2GHz~4GHz: $\leq 20\text{nW}$
呼叫靈敏度	: $< 0\text{dB}\mu\text{V}$
標稱調制速率	: $50\text{Hz} \pm 30\text{ppm}$
剩余調制	: $\leq -26\text{dB}$

代理商資訊

宏海國際企業有限公司

地址：高雄市苓雅區海邊路29號19樓之1

電話：07-2695523 傳真：07-2695592

網址：<http://www.etrust-marine.com>

Email：james.etrust@msa.hinet.net