

“全国近海渔业安全救助通信网”



新型



技术参数

◆ 整机部份

频率范围:	27.5-39.475MHz
频道间隔:	25KHz
频道数目:	480个
调制方式:	调频
信令格式:	新信令: 1200波特MSK 旧信令: 300波特ASK
工作电压:	直流12V或24V
工作温度:	-15°C +55°C
外形规格:	220mmX180mmX54mm
净重量:	2000g (±2%)

◆ 发射部份

频率容差:	≤20(10 ⁻⁶)
载波功率:	≤25W ± 2W
调制限制:	≤ 5KHz
音频失真:	≤7%
调制灵敏度:	3±2
杂散射分量:	≤5 μw

◆ 接收部份

参考灵敏度:	≤0.2 μV
门限静噪开启灵敏度:	≤0.28 μV
音频输出功率:	≥1W
音频失真:	≤ 7%
调制接收带宽:	≥2X5KHz
邻道选择性:	≥65dB
杂散响应抗扰性:	≥65dB
互调抗扰性:	≥58dB
调幅收音机频率:	500KHz-9999KHz

主要功能

- 全国统一组网: 能接入全国沿海渔政设立78个岸台, 进行救助管理与接收紧急海况天气预报
- 全频段多信道: 能在27.5-39.475MHz, 共480个频道进行工作
- 双信道多值守接收功能
- 具有遇险求救、选呼、群呼、全呼、海呼等通信功能
- 接收紧急海况及天气预报消息
- 显示导航定位数据功能
- 设置自动发送船位信息及显示功能
- 接收AM(500KHz-10MHz)广播电台信息
- 渔政专用通信频道
- 有无线电话转接功能
- 内置GPS模块功能
- 世界时间及定时闹钟显示功能
- 全频道或记忆频道扫描功能

标准配件:

- | | |
|---------|--------------|
| ■ 天线 | 90-C |
| ■ GPS天线 | RG-58/U 50Ω |
| ■ 外接音箱 | FT-100/SP-5W |
| ■ 话筒 | FT-801 |

以上所有技术指标以实物为准, 如有任何改变, 恕不另行通知!

全球總經銷 總代理

宏海國際企業有限公司
E-Trust Marine Service Co., Ltd.

地址: 高雄市苓雅區海邊路29號19F-1

電話: 07 - 269 5523 傳真: 07 - 269 5592

信箱: james@etrust-marine.com 網站: www.etrust-marine.com

