



FT-808 A级

中高频MF/HF(DSC)电台

中国船级社(CCS) 型式认可证号: FZ07T00001

中国渔业船舶检验局型式认可号: C00000700008

GMIDSS



宏海國際企業有限公司

E-Trust Marine Service Co., Ltd.

地址: 高雄市苓雅區海邊路29號19F-1

電話: 07 - 269 5523 傳真: 07 - 269 5592

信箱: james@etrust-marine.com 網站: www.etrust-marine.com



性能参数

综合指标

频率范围(单位: MHZ)

接收: 0.5-29.999

发射: 1.6-29.999 4.0-4.9999 6.0-6.9999

8.0-8.9999 12.0-13.9999 16.0-17.9999

18.0-19.9999 22.0-22.9999 25.0-27.5000

DSC: 2.1875, 4.2075, 6.3120, 8.4145, 12.5770, 16.8045

工作模式: J3E(USB/LSB*), J2B(AFSK), F1B(FSK, DSC)
A1A*(CW), H3E*(AW)
*LSB, A1A, H3E 模式仅用于接收

记忆频道数量: 1205(最大)(160个可编程频, 249个ITU单边带双频
频道, 124个ITU单边带单频频道, 662个ITU FSK双频
频道, 10个SEMI/自动频道)

天线阻抗: 50欧姆(SO-239x2)

工作电压: DC13.8V (32A)

工作电流: 发射时30A(最大发射状态),
接受时小于1A

工作温度: -15°C+55°C

频率稳定度: ±10Hz(大约开机后5分钟)

外型规格: 235mmX200mmX69mm

净重量: 3060g(±2%)

发射部份

输出功率(在天调AT-500端的输出功率)

1.6-3.999MHz 85W PEP

4.0-27.5000MHz 125W PEP

集束辐射: 峰值功率之43dB以下

载波抑制: 40dB以下 在最高发射功率

无用边频: 55dB以下 在最高发射功率

(在1KHz音频输入而且是最大发射功率时)

标准配件:

- 话筒 FT-808
- 自动天调 FT-500
- GPS天线 RG-58/U50Ω
- 10m馈线 FT-SYV-系列
- 稳压电源 32A交直流电源

主要功能

- 符合: MSC.68(68)附件3

IMO A.806(19)

- 内置国际电联频道及Class-A级DSC频道
- 一般语音通信功能, 提供SSB、AM、
CW、FSK和AFSK模式中操作
- 具有统一遇险报警功能
- 显示导航定位数据信息功能
- 储存100个记忆信道
- 快速频道或全频率扫描功能
- 世界时间及定时闹钟显示功能
- 多种(外部)设备接口

接收部份

灵敏度(at 20dB SINAD; emf):

	J3E, A1A	J2B, F1B	H3E	DSC
0.5- 1.5999MHz	30dB μ V	-	44dB μ V	0dB μ V
1.6- 1.7999 MHz	13dB μ V	13dB μ V	30dB μ V	(在1% 错误概率下)
1.8- 3.9999MHz	8dB μ V	8dB μ V	24dB μ V	
4.0-29.9999MHz			-	

镜像与杂波抑制:

0.5-29.9999MHz 大于70dB

DCS 包括第一中频镜像 大于60dB

除了第一中频镜像以外 大于50dB

以上所有技术指标以实物为准, 如有任何改变, 恕不另行通知!

全球總經銷 總代理

宏海國際企業有限公司

E-Trust Marine Service Co., Ltd.

地址: 高雄市苓雅區海邊路29號19F-1

電話: 07 - 269 5523 傳真: 07 - 269 5592

信箱: james@etrust-marine.com 網站: www.etrust-marine.com

