

中国船级社 (CCS) 型式认可号: FZ10T00012
中国渔业船舶检验局型式认可号: C00000900090



产品特点:

- 符合: IEC62287-1 2006-03 A.694 (17) 国际技术标准
- 采用8.0寸彩色LCD高清晰液晶显示器
- 兼容AIS海事A级及渔业系统B级
- 提供全国沿海、内河电子海图和地名显示
- AIS船舶动、静态信息数据显示操作
- 具有遇险报警、中英文信息发送与接收
- 定位导航操作功能

宏海國際企業有限公司
E-Trust Marine Service Co., Ltd.
地址: 高雄市苓雅區海邊路29號19F-1
電話: 07-269 5523 傳真: 07-269 5592
信箱: james@etrust-marine.com 網站: www.etrust-marine.com



技术参数

◆ 综合指标

射频单元：1个发射机、2个接收机
 频率范围：156.025-162.025MHZ
 工作频道：AIS1 (CH87B)：161.975MHZ
 AIS2 (CH88B)：162.025MHZ
 通信模式：CSTDMA
 显示尺寸：8.0寸
 工作电压：DC 12V或24V
 外型规格：270(W)mmX200(H)mmX115(H)mm
 净重量：3.62kg (±2%)

◆ AIS发射部份

频率误差：±500Hz
 载波功率：33dBm±1.5dB
 调制频谱：-25dBw (< Δfc < ±10KHz)
 -60dBw (±25KHz < Δfc < ±6.25KHz)
 调制精度：<3400Hz (比特0.1)
 2400Hz±480Hz (比特2.3)
 2400Hz±240Hz (比特4-199或000011111比特格式)
 1740Hz±175Hz (对0101比特格式)
 杂散发射：-36dBm

◆ AIS接收部份

参考灵敏度：-107dBm (误码率≤20%)
 高输入误差：-77dBm (误码率≤2%)
 邻道选择性：-101dB (误码率≤20%)
 杂散抗扰性：-101dB (误码率≤20%)
 阻 塞：-101dB (误码率≤20%)

主要功能

- 符合：IEC62287-1 2006-03
A.694 (17) 国际技术标准
- 采用8.0寸彩色LCD高清晰液晶显示器
- 兼容AIS海事A级及渔业系统B级
- 提供全国沿海、内河电子海图和地名显示
- AIS船舶动、静态信息数据显示操作
- 具有**遇险报警**、中英文信息发送与接收
- 定位导航操作功能

标准配件：

- 高频天线 156M VHF
- 馈线 φ5/10m
- GPS天线 RG-58/U50Ω

以上所有技术指标以实物为准，如有任何改变，恕不另行通知！

全球總經銷 總代理

宏海國際企業有限公司

E-Trust Marine Service Co., Ltd.

地址：高雄市苓雅區海邊路29號19F-1

電話：07 - 269 5523 傳真：07 - 269 5592

信箱：james@etrust-marine.com 網站：www.etrust-marine.com

