

中国船级社 (CCS) 型式认可号: FZ10T00012

中国渔业船舶检验局型式认可号: C00000900090



### 产品特点:

- 采用6.0寸LCD高清晰液晶显示器
- 显示周围AIS船舶动、静态数据信息
- 具有声、光提示及靠近设置报警功能
- 提供多种输出/输入数据接口

宏海國際企業有限公司

E-Trust Marine Service Co., Ltd.

地址: 高雄市苓雅區海邊路29號19F-1

電話: 07 - 269 5523 傳真: 07 - 269 5592

信箱: james@etrust-marine.com 網站: www.etrust-marine.com



## 技术参数

### ◆ 综合指标

射频单元：1个发射机、2个接收机  
 频率范围：156.025-162.025MHZ  
 工作频道：AIS1 ( CH87B):161.975MHZ  
                   AIS2 ( CH88B):162.025MHZ  
 通信模式：CSTDMA  
 显示尺寸：6.0寸  
 工作电压：DC 12V或24V  
 外型规格：235mmX145mmX70mm  
 净重量：1610g(±2%)

### ◆ AIS发射部份

频率误差：±500Hz  
 载波功率：33dBm ±1.5dB  
 调制频谱：-25dBw(<Δfc<±10KHz)  
                   -60dBw(±25KHz<Δfc<±6.25KHz)  
 调制精度：<3400Hz(比特0.1)  
                   2400Hz ± 480Hz(比特2.3)  
                   2400Hz ± 240Hz(比特4-199或00001111比特格式)  
                   1740Hz ±175Hz(对0101比特格式)  
 杂散发射：-36dBm

### ◆ AIS接收部份

参考灵敏度：-107dBm(误码率≤20%)  
 高输入误差：-77dBm(误码率≤2%)  
 邻道选择性：-101dB(误码率≤20%)  
 杂散抗扰性：-101dB(误码率≤20%)  
 阻    塞：-101dB(误码率≤20%)

## 主要功能

- 符合：IEC62287-1 2006-03  
          A. 694(17)国际技术标准
- 采用6.0寸LCD高清晰液晶显示器
- 显示周围AIS船舶动、静态数据信息
- 具有声、光提示及靠近设置报警功能
- 提供多种输出/输入数据接口

## 标准配件：

- |         |            |
|---------|------------|
| ■ 高频天线  | 156M VHF   |
| ■ 馈线    | φ5/10m     |
| ■ GPS天线 | RG-58/U50Ω |

以上所有技术指标以实物为准，如有任何改变，恕不另行通知！

全球總經銷 總代理

宏海國際企業有限公司

E-Trust Marine Service Co., Ltd.

地址：高雄市苓雅區海邊路29號19F-1

電話：07 - 269 5523 傳真：07 - 269 5592

信箱：james@etrust-marine.com 網站：www.etrust-marine.com

